

1.

PVE

→ →

AIOT PVE+Virtual Environment 7.3-3搜尋

說明文件建立 VM建立 CTroot@pam

伺服器檢視

資料中心

資料中心

搜尋

概觀

備註

叢集

Ceph

選項

儲存

備份

複寫

權限

帳號

API 權杖

雙因素

群組

集區

角色

領域

HA

ACME

叢集資訊

建立叢集加入資訊加入叢集

獨立節點：未建立或加入叢集

叢集節點

節點名稱	ID ↑	票數
------	------	----

作業叢集記錄

開始時間 ↓	結束時間	節點	帳號	說明	狀態
十二月 16 23:07:48	十二月 16 23:07:48	epv1	root@pam	啟動所有虛擬機與容器	OK
十二月 16 15:18:12	十二月 16 15:18:12	s11	root@pam	啟動所有虛擬機與容器	OK
十二月 16 15:17:48	十二月 16 15:17:48	epv1	root@pam	停止所有虛擬機和容器	OK
十二月 16 14:58:49	十二月 16 14:58:49	epv1	root@pam	啟動所有虛擬機與容器	OK
十二月 16 14:57:00	十二月 16 14:57:00	epv1	root@pam	啟動所有虛擬機與容器	OK

: epc

建立叢集

叢集名稱:

epc

叢集網路:

Link: 0 192.168.31.11

增加

多個連結做為容錯移轉，數字較低者優先權越高。

說明

建立

Task viewer: 建立叢集

輸出

狀態

停止

Corosync Cluster Engine Authentication key generator.
Gathering 2048 bits for key from /dev/urandom.
Writing corosync key to /etc/corosync/authkey.
Writing corosync config to /etc/pve/corosync.conf
Restart corosync and cluster filesystem
TASK OK

AIOT PVE+Virtual Environment 7.3-3搜尋

說明文件建立 VM建立 CTroot@pam

伺服器檢視

資料中心 (epc)

s11

資料中心

搜尋

概觀

備註

叢集

Ceph

選項

儲存

備份

複寫

權限

帳號

API 權杖

雙因素

群組

集區

角色

領域

HA

ACME

叢集資訊

建立叢集加入資訊加入叢集

叢集名稱:epc設定版本:3節點數量:3

叢集節點

節點名稱	ID ↑	乘數	連結 0
s11	1	1	192.168.31.11

作業叢集記錄

開始時間 ↓	結束時間	節點	帳號	說明	狀態
十二月 16 23:23:58	十二月 16 15:23:59	s11	root@pam	啟動所有虛擬機與容器	OK
十二月 16 23:21:28	十二月 16 23:21:28	epv1	root@pam	啟動所有虛擬機與容器	OK
十二月 16 23:07:48	十二月 16 23:07:48	epv1	root@pam	啟動所有虛擬機與容器	OK
十二月 16 15:32:32	十二月 16 15:32:45	s13	root@pam	加入叢集	OK
十二月 16 15:31:35	十二月 16 15:31:49	s12	root@pam	加入叢集	OK

AIOT PVE+Virtual Environment 7.3-3搜尋

說明文件建立 VM建立 CTroot@pam

伺服器檢視

資料中心 (epc)

s11

資料中心

搜尋概觀備註叢集Ceph選項儲存備份複寫權限帳號API 權杖雙因素群組集區角色領域HAACME

叢集資訊

建立叢集加入資訊加入叢集

叢集名稱:epc設定版本:3節點數量:3

叢集節點

節點名稱	ID ↑	票數	連結 0
s11	1	1	192.168.31.11

作業叢集記錄

開始時間 ↓	結束時間	節點	帳號	說明	狀態
十二月 16 23:23:58	十二月 16 15:23:59	s11	root@pam	啟動所有虛擬機與容器	OK
十二月 16 23:21:28	十二月 16 23:21:28	epv1	root@pam	啟動所有虛擬機與容器	OK
十二月 16 23:07:48	十二月 16 23:07:48	epv1	root@pam	啟動所有虛擬機與容器	OK
十二月 16 15:32:32	十二月 16 15:32:45	s13	root@pam	加入叢集	OK
十二月 16 15:31:35	十二月 16 15:31:49	s12	root@pam	加入叢集	OK

Task viewer: 加入叢集

輸出

狀態

停止

Establishing API connection with host '192.168.31.31'
Login succeeded.
check cluster join API version
No cluster network links passed explicitly, fallback to local node IP '192.168.31.33'
Request addition of this node

PVE
PVE
IP

AIOT PVE+ Virtual Environment 7.3-3 搜尋

說明文件 建立 VM 建立 CT root@pam

伺服器檢視

資料中心

- s11
- s12
- s13

資料中心

搜尋

概觀

備註

叢集

Ceph

選項

儲存

備份

複寫

權限

- 帳號
- API 權杖
- 雙因素
- 群組
- 集區
- 角色
- 領域

HA

ACME

叢集資訊

建立叢集 加入資訊 加入叢集

叢集名稱: epc 設定版本: 3 節點數量: 3

叢集節點

節點名稱	ID ↑	票數	連結 0
s11	1	1	192.168.31.11
s12	2	1	192.168.31.12
s13	3	1	192.168.31.13

作業 叢集記錄

開始時間 ↓	結束時間	節點	帳號	說明	狀態
十二月 16 23:23:58	十二月 16 15:23:59	s11	root@pam	啟動所有虛擬機與容器	OK
十二月 16 23:21:28	十二月 16 23:21:28	epv1	root@pam	啟動所有虛擬機與容器	OK
十二月 16 23:07:48	十二月 16 23:07:48	epv1	root@pam	啟動所有虛擬機與容器	OK
十二月 16 15:32:32	十二月 16 15:32:45	s13	root@pam	加入叢集	OK
十二月 16 15:31:35	十二月 16 15:31:49	s12	root@pam	加入叢集	OK

Revision #12
Created 16 December 2022 05:22:23 by Epower
Updated 12 January 2023 01:47:25 by Epower