

- SNMP
- Zabbix Agent
-

系統 / 設定 / 基本設定

# 基本設定

## 基本設定

主機名稱

hci

網域：

ep

主要 DNS：

168.95.1.1

次要 DNS：

8.8.8.8

確認

取消

# 管理員帳號

管理員帳號

新增

10 records per page

Search...

帳號	建立日期	修改日期	註解	啟用	修改	刪除
admin	20130101	20210915	Administrator	<div>✓</div>	<div></div>	<div></div>

顯示第 1 至 1 項結果，共 1 項

← 上頁

1

下頁 →

# 硬碟記憶體

狀態 ☒

啟用 ☐

Swap 記憶體大小

2000

確認

取消

IP ssh Public Key , ssh

系統 / 設定 / 憑證登入

憑證登入

ssh-rsa  
AAAAAB3NzaC1yc2EAAAADA  
MTZrzPt2U7k4mbByPIDcyiZ  
Z94luzZp3aJ7Zphpg1dxLMlx  
AmX+2DnQNbsYZaxoigthZ  
eo6GX2xKMkMPJgAZVAJnC

新增 0 筆

10 records per page

選取

表中數據為空

顯示第 0 至 0 項結果

選 ☐ 刪除勾選 新增

除

上頁 下頁 →

IP :

Public Key :

註解 :

新增 取消

# SNMP

snmp      key      snmp

系統 / 設定 / SNMP服務

## SNMP服務

狀態 ☒

啟用 ☐

SNMP Key

public

確認

取消

# Zabbix Agent

Zabbix Server IP Zabbix

系統 / 設定 / Zabbix Agent

## Zabbix Agent

状態

☒

啟用

☐

Zabbix Server

確認

取消

# 重新開機

## 重新開機



當您執行遠端重新開機時，本系統會先儲存尚未寫入硬碟的資料，以確保資料的完整性。

確認

取消



# 關機

## 關機



當您執行遠端系統關機時，本系統會先儲存尚未寫入硬碟的資料，以確保資料的完整性。

確認

取消